

## Prohlášení o vlastnostech 12.5/2021/ okna standard-referenční

1. Okna: **12 - Investline- sklo 3/16/4. [by Rehau Synego]**
2. Využití: Balkonové dveře a okna určená k instalaci v obytných a obchodních budovách.
3. Výrobce: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.
4. Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016.

Charakteristika	Užitkové vlastnosti
Odolnosti proti větru (okna jednokřídlé)	Třída C4
Odolnosti proti větru (okna dvoukřídlé /okna dvoukomorová)	Třída C2/B2
Odolnost proti větru (balkonové dveře jednokřídlé)	Třída C2/B2
Odolnost proti větru (balkonové dveře dvoukřídlé)	Třída C1/B2
Odolnost proti větru (balkonové dvoukřídlé hliníkovým prahem)	Třída C1/B2
Vodotěsnost	Třída 9A
Vodotěsnost (balkonové dveře dvoukřídlé s hliníkovým prahem)	Třída 7A
Propustnost vzduchu	Třída 4
Nosnost zabezpečovacích zařízení	350 N
Akustická izolace (tabulkově); balkonové okna/dveře, <b>sklo 3/16/4, #23mm</b>	maxRw=34(-1;-4)dB
Tepelná propustnost: okno referenční 1230x1480mm, <b>sklo 3/16/4, Ug=1,1 W/m<sup>2</sup>K, ocelový rámeček</b> (výpočetně, EN ISO 10077-1)	Uw = 1,3 W/m <sup>2</sup> K
Tepelná propustnost: okno referenční 1230x1480mm, <b>sklo 3/16/4, Ug=1,1 W/m<sup>2</sup>K, plastový rámeček TGI</b> (výpočetně, EN ISO 10077-1)	Uw = 1,2 W/m <sup>2</sup> K

Jménem výrobce podepsal:

Stary Laskowiec, dne 01.04.2021r.

**DOBROPLAST**  
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.  
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów  
KRS 0000404303 Regon 145908247  
NIP 5252523303  
tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55



Artur Kruszewski

KIEROWNIK DZIAŁU CERTYFIKACJI

## Prohlášení o vlastnostech 12.7/2021/ okna standard-referenční

1. Okna: **12 - Investline- sklo 4/16TGI/4.S1 [by Rehau Synego]**
2. Využití: Balkonové dveře a okna určená k instalaci v obytných a obchodních budovách.
3. Výrobce: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.
4. Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016.

Charakteristika	Užitkové vlastnosti
Odolnosti proti větru (okna jednokřídlé)	Třída C4
Odolnosti proti větru (okna dvoukřídlé /okna dvoukomorová)	Třída C2/B2
Odolnost proti větru (balkonové dveře jednokřídlé)	Třída C2/B2
Odolnost proti větru (balkonové dveře dvoukřídlé)	Třída C1/B2
Odolnost proti větru (balkonové dvoukřídlé hliníkovým prahem)	Třída C1/B2
Vodotěsnost	Třída 9A
Vodotěsnost (balkonové dveře dvoukřídlé s hliníkovým prahem)	Třída 7A
Propustnost vzduchu	Třída 4
Nosnost zabezpečovacích zařízení	350 N
Akustická izolace (tabulkově); balkonové okna/dveře, <b>sklo 4/16TGI/4S1, #24mm</b>	maxRw=33(-1;-6)dB
Tepelná propustnost: okno referenční 1230x1480mm, <b>sklo 4/16TGI/4,,S1 Ug=1,0 W/m<sup>2</sup>K, plastový rámeček TGI</b> (výpočetně, EN ISO 10077-1)	Uw = 1,1 W/m <sup>2</sup> K

Jménem výrobce podepsal:

Stary Laskowiec, dne 01.04.2021r.

**DOBROPLAST**  
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.  
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów  
KRS 0000404303 Regon 145908247  
NIP 5252523303  
tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55



**Artur Kruszewski**

KIEROWNIK DZIAŁU CERTYFIKACJI

## Prohlášení o vlastnostech 12.6/2021/ okna standard-referenční

1. Okna: **12 – Investline– sklo 4/16/4. [by Rehau Synego]**
2. Využití: Balkonové dveře a okna určená k instalaci v obytných a obchodních budovách.
3. Výrobce: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.
4. Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016.

Charakteristika	Užitkové vlastnosti
Odolnosti proti větru (okna jednokřídlé)	Třída C4
Odolnosti proti větru (okna dvoukřídlé /okna dvoukomorová)	Třída C2/B2
Odolnost proti větru (balkonové dveře jednokřídlé)	Třída C2/B2
Odolnost proti větru (balkonové dveře dvoukřídlé)	Třída C1/B2
Odolnost proti větru (balkonové dvoukřídlé hliníkovým prahem)	Třída C1/B2
Vodotěsnost	Třída 9A
Vodotěsnost (balkonové dveře dvoukřídlé s hliníkovým prahem)	Třída 7A
Propustnost vzduchu	Třída 4
Nosnost zabezpečovacích zařízení	350 N
Akustická izolace (tabulkově); balkonové okna/dveře, <b>sklo 4/16/4, #24mm</b>	maxRw=33(-1;-5)dB
Tepelná propustnost: okno referenční 1230x1480mm, <b>sklo 4/16/4, Ug=1,1 W/m<sup>2</sup>K, ocelový rámeček</b> (výpočetně, EN ISO 10077-1)	Uw = 1,3 W/m <sup>2</sup> K
Tepelná propustnost: okno referenční 1230x1480mm, <b>sklo 4/16/4, Ug=1,1 W/m<sup>2</sup>K, plastový rámeček TGI</b> (výpočetně, EN ISO 10077-1)	Uw = 1,2 W/m <sup>2</sup> K

Jménem výrobce podepsal:

Stary Laskowiec, dne 01.04.2021r.

**DOBROPLAST**  
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.  
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów  
KRS 0000404303 Regon 145908247  
NIP 5252523303  
tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55



Artur Kruszewski

KIEROWNIK DZIAŁU CERTYFIKACJI

## Prohlášení o vlastnostech 12.4/2021/ okna standard-referenční

1. Okna: **12 – Investline– sklo 3/18/3/20/3. [by Rehau Synego]**
2. Využití: Balkonové dveře a okna určená k instalaci v obytných a obchodních budovách.
3. Výrobce: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.
4. Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016.

Charakteristika	Užitkové vlastnosti
Odolnosti proti větru (okna jednokřídlé)	Třída C4
Odolnosti proti větru (okna dvoukřídlé /okna dvoukomorová)	Třída C2/B2
Odolnost proti větru (balkonové dveře jednokřídlé)	Třída C2/B2
Odolnost proti větru (balkonové dveře dvoukřídlé)	Třída C1/B2
Odolnost proti větru (balkonové dvoukřídlé hliníkovým prahem)	Třída C1/B2
Vodotěsnost	Třída 9A
Vodotěsnost (balkonové dveře dvoukřídlé s hliníkovým prahem)	Třída 7A
Propustnost vzduchu	Třída 4
Nosnost zabezpečovacích zařízení	350 N
Akustická izolace (tabulkově); balkonové okna/dveře, <b>sklo 3/18/3/20/3, #47mm</b>	maxRw=32(-1;-5)dB
Tepelná propustnost: okno referenční 1230x1480mm, <b>sklo 3/18/3/20/3, Ug=0,5 W/m<sup>2</sup>K, ocelový rámeček</b> (výpočetně, EN ISO 10077-1)	Uw = 0,85 W/m <sup>2</sup> K
Tepelná propustnost: okno referenční 1230x1480mm, <b>sklo 3/18/3/20/3, Ug=0,5 W/m<sup>2</sup>K, plastový rámeček TGI</b> (výpočetně, EN ISO 10077-1)	Uw = 0,78 W/m <sup>2</sup> K

Jménem výrobce podepsal:

Stary Laskowiec, dne 01.04.2021r.

**DOBROPLAST**  
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.  
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów  
KRS 0000404303 Regon 145908247  
NIP 5252523303  
tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55



Artur Kruszewski

KIEROWNIK DZIAŁU CERTYFIKACJI

## Prohlášení o vlastnostech 12.3/2021/ okna standard-referenční

1. Okna: **12 - Investline- sklo 4/18/4/18/4. [by Rehau Synego]**
2. Využití: Balkonové dveře a okna určená k instalaci v obytných a obchodních budovách.
3. Výrobce: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.
4. Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016.

Charakteristika	Užitkové vlastnosti
Odolnosti proti větru (okna jednokřídlé)	Třída C4
Odolnosti proti větru (okna dvoukřídlé /okna dvoukomorová)	Třída C2/B2
Odolnost proti větru (balkonové dveře jednokřídlé)	Třída C2/B2
Odolnost proti větru (balkonové dveře dvoukřídlé)	Třída C1/B2
Odolnost proti větru (balkonové dvoukřídlé hliníkovým prahem)	Třída C1/B2
Vodotěsnost	Třída 9A
Vodotěsnost (balkonové dveře dvoukřídlé s hliníkovým prahem)	Třída 7A
Propustnost vzduchu	Třída 4
Nosnost zabezpečovacích zařízení	350 N
Akustická izolace (tabulkově); balkonové okna/dveře, <b>sklo 4/18/4/18/4, #48mm</b>	maxRw=34(-1;-7)dB
Tepelná propustnost: okno referenční 1230x1480mm, <b>sklo 4/18/4/18/4, Ug=0,5 W/m<sup>2</sup>K, ocelový rámeček</b> (výpočetně, EN ISO 10077-1)	Uw = 0,85 W/m <sup>2</sup> K
Tepelná propustnost: okno referenční 1230x1480mm, <b>sklo 4/18/4/18/4, Ug=0,5 W/m<sup>2</sup>K, plastový rámeček TGI</b> (výpočetně, EN ISO 10077-1)	Uw = 0,78 W/m <sup>2</sup> K

Jménem výrobce podepsal:

Stary Laskowiec, dne 01.04.2021r.

**DOBROPLAST**  
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.  
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów  
KRS 0000404303 Regon 145908247  
NIP 5252523303  
tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55



**Artur Kruszewski**

KIEROWNIK DZIAŁU CERTYFIKACJI