

Prohlášení o vlastnostech 11.3/2020/ dveře-referenční

1. Dveře: **11.3 – P-Line Premium – sklo 4/16/4 [by Rehau Synego]**
2. Využití: Vnější dveře určené k instalaci v obytných, veřejných a komerčních budovách
3. Výrobce: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.
4. Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016.

Charakteristika	Užitkové vlastnosti
Odolnost proti větru (dveře jednokřídlé)	Třída C2
Odolnost proti větru (dveře dvoukřídlé)	Třída C2
Vodotěsnost (dveře jednokřídlé)	Třída 4A
Vodotěsnost (dveře dvoukřídlé)	Třída 4A
Propustnost vzduchu (dveře jednokřídlé)	Třída 3
Propustnost vzduchu (dveře dvoukřídlé)	Třída 2
Akustická izolace (tabulkově); balkonové okna/dveře, sklo 4/16/4,	maxRw=32(-1;-5)dB
Tepelná propustnost: dveře referenční 2200x2400mm, sklo 4/16/4, Ug=1,1 W/m²K, (výpočetně, EN ISO 10077-1)	Ud = 1,4 W/m ² K
Tepelná propustnost: dveře referenční 1200x2400mm, sklo 4/16/4, Ug=1,1 W/m²K, (výpočetně, EN ISO 10077-1)	Ud = 1,4 W/m ² K

Jménem výrobce podepsal:

Stary Laskowiec, dne 01.04.2021r.

DOBROPLAST
 FABRYKA OKIEN sp. z o.o.
 STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów
 KRS 0000404303 Regon 145908247
 NIP 5252523303
 tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55



Artur Kruszewski

KIEROWNIK DZIAŁU CERTYFIKACJI

Prohlášení o vlastnostech 11.4/2020/ dveře-referenční

1. Dveře: **11.4 – P-Line Premium – sklo 4/18/4/18/4 [by Rehau Synego]**
2. Využití: Vnější dveře určené k instalaci v obytných, veřejných a komerčních budovách
3. Výrobce: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.
4. Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016.

Charakteristika	Užitkové vlastnosti
Odolnost proti větru (dveře jednokřídlé)	Třída C2
Odolnost proti větru (dveře dvoukřídlé)	Třída C2
Vodotěsnost (dveře jednokřídlé)	Třída 4A
Vodotěsnost (dveře dvoukřídlé)	Třída 4A
Propustnost vzduchu (dveře jednokřídlé)	Třída 3
Propustnost vzduchu (dveře dvoukřídlé)	Třída 2
Akustická izolace (tabulkově); dveře, sklo 4/18/4/18/4,	maxRw=33(-1;-7)dB
Tepelná propustnost: dveře referenční 2200x2400mm, sklo 4/18/4/18/4, Ug=0,5 W/m ² K, (výpočetně, EN ISO 10077-1)	Ud = 0,98 W/m ² K
Tepelná propustnost: dveře referenční 1200x2400mm, sklo 4/18/4/18/4, Ug=0,5 W/m ² K, (výpočetně, EN ISO 10077-1)	Ud = 1,0 W/m ² K

Jménem výrobce podepsal:

Stary Laskowiec, dne 01.04.2021r.

DOBROPLAST
 FABRYKA OKIEN sp. z o.o.
 STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów
 KRS 0000404303 Regon 145908247
 NIP 5252523303
 tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55



Artur Kruszewski

KIEROWNIK DZIAŁU CERTYFIKACJI